



Conferma d'ordine nr. 2005/030

CENTRI DI LAVORO VERTICALI

Codice	Descrizione
VMX42 HS	<p>Centro di Lavoro verticale HURCO VMX 42 HS</p> <ul style="list-style-type: none"> - corse assi X / Y / Z 1070 / 610 / 610 - dimensioni tavola portapezzo 1270x610 - potenza motore mandrino 18 Kw (1 min.) - coppia max. motore mandrino 193 Nm a 900 g/1' (1 min.) - velocità rotazione mandrino 15.000 g/1' ISO 40 DIN 69871 - magazzino utensili automatico a 24 posti <p>Controllo Numerico HURCO ULTIMAX® 4</p> <ul style="list-style-type: none"> - due monitor a colori 12" (testo + grafica) - pulsantiera remotata con volantino elettronico - due modalità di programmazione: programmazione conversazionale Hurco e programmazione ISO - processore Pentium, HD 2.0 Gb, RAM 64 Mb, FD 3.5", 1 porta parallela e 2 seriali. - Software UltiPOCKET per svuotamento automatico tasche - Software UltiRIGID TAPPING per maschiatura rigida - Software e Hardware HPM-PACK (High Performance Machining) <p>Completano la macchina nella sua versione base:</p> <ul style="list-style-type: none"> - motori e azionamenti digitali (assi e mandrino) - impianto di condizionamento termico (frigorifero) per il controllo della temperatura del gruppo testa (mandrino) - impianto refrigerante con erogazione attorno al mandrino - impianto lavaggio vasca - pistola per lavaggio ad acqua e pistola aria compressa - impianto per l'evacuazione dei trucioli (nastro trasportatore) - carenatura integrale con copertura superiore (top) - lampada illuminazione zona di lavoro - indicatore luminoso a colonna segnalazione stato macchina - kit codoli di aggancio per cono ISO 40 DIN 69871 - kit supporti per livellamento macchina <p>Macchina munita di marcatura CE</p>

Inoltre sono inclusi i seguenti servizi:

- Installazione e messa in funzione
- Corso di formazione (2 giorni) per max. 2 operatori: 1 giorno presso la sede CLIENTE, 1 giorno presso la sede HURCO
- Imballo, assicurazione e trasporto presso Vs. sede su camion, scarico e posizionamento