

Caratteristiche principali – Messer MultiTherm 4000

- **Tipologia:** Macchina da taglio CNC per **plasma**
- **Controllo CNC:** **Global Control Plus** (moderno, intuitivo, con touch screen)
- **Anno di riferimento:** 2012
- **Area di lavoro:** 12500x2500mm utile
- **Spessore di taglio:**
 - Plasma: fino a **80 mm**
- **Velocità di posizionamento:** fino a **50 m/min**

Monta un generatore plasma **HiFocus 360i neo** è prodotto da **Kjellberg**,

Caratteristiche principali del HiFocus 360i neo Kjellberg:

- **Tipo:** Generatore al plasma ad alta precisione
- **Corrente di taglio:** fino a 360 A (a ciclo di lavoro del 100%)
- **Corrente di marcatura:** da 5 a 50 A
- **Spessore di taglio:** da 0,5 mm fino a 80 mm
- **Spessore di foratura:** fino a 50 mm
- **Tecnologie incluse:**
 - **Contour Cut:** per tagli precisi di contorni interni/esterni e fori piccoli su acciaio dolce
 - **Silent Cut:** riduzione del rumore fino a 15 dB(A) durante il taglio tra 60 e 160 A
- **Compatibilità:** può essere integrato con sistemi CNC 2D/3D, robot, macchine per il taglio di tubi
- **Torcia al plasma:** PerCut 451
- **Dimensioni:** 1030 x 680 x 1450 mm

Tavola di aspirazione con Depolveratore abbinato SIDEROS

- Spessore massimo Lamiera: 64mm
- Lunghezza Tavola: 12700mm
- Larghezza Tavola: 2700mm
- Altezza Tavola: 500mm
- Portata Max.: 500Kg/m2